

Podstawowe wyposażenie, które można uzupełniać

- Taksówka Mleczna Typ 80 I, 120 I, 200 I ze zwrotnym podwoziem na 4 kołach
- Mieszadło naziemne o dużej mocy, równomierne mieszanie podczas ogrzewania mleka
- Hamulec ręczny
- Ergonomiczne uchwyty
- Taksówka Mleczna 250L jako wagon doczepny z pomocniczym kółkiem
- Pojemnik z polerowanej stali szlachetnej, łatwy do czyszczenia
- Zamykana pokrywa z uszczelnieniem, można ją całkowicie otworzyć
- 1 ¼ " kurek odpływowy do całkowitego opróżnienia
- Elektroniczne sterowanie z kontrolą maksymalnego zapełnienia i termometrem

Opcje dodatkowe do indywidualnej Taksówki Mlecznej

Funkcja pompy

- Napędzana na baterie pompa ze stali szlachetnej
- Ramię dozownika z ergonomicznym uchwytem
- Niewymagająca częstej konserwacji bateria i ładowarka
- Elektroniczne sterowanie porcjami

Zdalne sterowanie

- Uruchomienie dozowania z ramienia dozownika
- Odległość od Taksówki Mlecznej do 10 m
- Możliwy wybór porcji na ramieniu dozownika

Elektryczne ogrzewanie

- Skuteczne ogrzewanie powierzchni
- Delikatne ogrzewanie mleka bez przypalania
- Różne moce ogrzewania w zależności od modelu (3 – 6 kW)

Ogrzewanie wody

- dwa wymienniki ciepła
- spirala wymiennika ciepła w pojemniku
- płaszcz wymiennika ciepła na zewnętrznej stronie pojemnika
- Kontrola temperatury gorącej wody
- Sterowanie czasem funkcji grzewczej

Funkcja pasteryzacji

- Kombinacja funkcji pompy, mieszadła, ogrzewania na standardowym wyposażeniu
- Sterowanie czasem pasteryzacji
- Zintegrowana funkcja chłodzenia, tylko przy pasteryzatorze

Elektryczny napęd EL-AN Bezstopniowy napęd o dwóch podstawowych prędkościach

- Biegi przedni i wsteczny o dużej mocy
- Zintegrowana bateria i ładowarka

Ramy mocujące do pojemników

- Składana rama na 30 l mleka w bańkach
- Do transportu młodziwa i wody pitnej

Pojemnik na siarę

- Pojemnik ze stali szlachetnej na 8 l młodziwa (odpowiednik 30 l mleka w bańkach)

Funkcja wlewów dożwaczowych dla krów

- lanca do wlewów 1,5 m
- System szybkiego zamknięcia
- Tylko w kombinacji z funkcją pompy